

「米蠟」

施工マニュアル

— 目 次 —

- ・ 仕様
- ・ 特徴
- ・ 施工方法

用意するもの

手順

- ・ 使用上の注意

OK-DEPOT

埼玉県さいたま市大宮区宮町 3-25

TEL : 048-631-1199

FAX : 048-644-7309

LOHAS material

2010724

○仕様

合板フローリング、合板家具などの汚れ落とし、ならびにワックス掛け

成分：米油、米糠蠟、紅花油、ダンマル樹脂、食用やしの実油乳化剤、食用エタノール、
ビタミンE、水

（ホルムアルデヒドならびに VOC は法定基準値以下）

米糠から抽出される米油、米糠蠟を主成分とし、これに紅花油（サラダ油）等を加えた、
食品基準に近い、あんしん・あんぜんなワックスです。

○特徴

- 植物由来、自然素材 100%の原材料を使用しておりますので、お子様やペットが舐めても安心です。
- お米の洗浄力で汚れがみるみる落ちます。クリーニング終了後の乾燥が早く、しかもべとつきません。ツヤが出て来て、水も弾きますので、汚れにくくなります。
- ほぼ無臭なので、掃除の後にワックス臭が残りません。
- 合成洗剤をまったく使っていないので、手荒れも防止できます。

○施工方法

・用意するもの

マスキングテープ：塗装の際に塗らたくない部分を隠すために使用します。

ウエス（布）：塗装及びふき取りに使用します。

塗料：米蠟（自然素材 100%）

※ 使用前によく振ってください。

・手順

- ① 塗装する面の埃、水分、油分等を取り除いてください。
- ② 米蠟を原液のままウエス（布）に含ませ、フローリングを磨く感覚で拭いてください。
- ③ 汚れを含んだ本製品がフローリングの上に残りますので、吸い込まれなかった余分な塗料を布（ウエス）で拭き取ってください。

※ 拭き取りを行わないと、汚れを含んだ本製品が残り、べたつきの原因となりますので、十分にご注意ください。

- ④ 埃やゴミなどがかからないようにして、約3～5時間乾燥させ、乾燥後に乾拭きをしてください。

※ 温度、湿度により乾燥時間は変化します。

○注意事項

・使用上の注意

- 塗装前によく振ってください。
- 使用したウエス（布）などは、水又は温水で洗浄してください。
- 直射日光の当たらない涼しいところに保管し、開封後は1年を目安に、お早めにご利用ください。