


パナソニックの温水洗浄便座は、ほとんどの便器に取り付けできます。

- トイレ内に電源コンセントはありますか？ 電源がない場合は電源工事が必要です。
- 浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。

① トイレの広さをご確認ください。

取り付けには **A** **B** のサイズが必要です。

	A	B
新Mシリーズ	26cm以上	30cm以上
S2・3・4	27cm以上	31cm以上
S5		24cm以上



② タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。

いろいろなタンクに対応できます。(下記以外のタンクの場合は、販売店にご相談ください。)

タンクの種類

背面ロータンク式

手洗い付

開付ロータンク式

便器のサイズ

TOTO製、INAX製など、国内メーカーのほとんどの便器に取り付けOK。

パナソニックはレギュラー・エロンゲート兼用サイズです。
A寸法を満たしていれば取り付けられます。

	A
新M・Sシリーズ	46cm以上

ロータンクの位置

	①	②
新M・Sシリーズ	A 17cm以上	A 15cm以上かつ B 45cm以上

◎上記図のA・B寸法が①②のどちらかの条件を満たしていれば取り付け可能です。
①②とも足りない場合はロータンクの位置を上げるなどの対応をお願いします。

このような便器には取り付けられません。

デザイン便器、ワンピース便器、ハイタンク式便器、非水洗便器、幼児用便器、身障者用便器、その他特殊便器。

③ 止水栓をご確認ください。(タイプによって取り付け方法が異なります。)

① 外ネジタイプの止水栓

マイナス溝 ハンドル

同梱の部品だけで取り付けられます。

② 内ネジタイプの止水栓

内ネジ

同梱の部品だけで取り付けられます。

③ 止水栓なしのタイプ(寒冷地等)

配管が床から立ち上がっているタイプ

止水栓なしタイプは給水管(別売)をご使用ください。

水洗コマが固定コマの場合は、内ネジタイプの止水栓の方式で取り付けください。