無垢材商品の特性について

無垢材の商品は、ぬくもり、重厚感、やさしい肌触りなど、長く大切にしたいと感じることのできる空間を演出します。
無垢材の特性をご理解の上、ご検討ください。

【色むら等について】

■木目や節の入り方、色は一つ一つ異なり、個性豊かな表情を持っています。
そのため、カタログに掲載している商品そのままの姿のものはございません。
それぞれ世界に1つだけの表情を持つ特性としてご理解ください。

【無塗装品の現場塗装施工について】

■無塗装品での納品の際は、現場環境により毛羽立ち等が発生する場合があります。塗装前に必ず 150~180 番前後のペーパーで研磨の後、塗装を行ってください。

■施工やメンテナンスの際、直に養生テープを貼ることは避けてください。塗装部分のはがれや変色の原因となる可能性があります。

【塗装について】

無垢材の塗装において最も多く使われているものが「ウレタン塗装(合成樹脂塗装)」です。
無垢材の表面に塗膜を作るため、光沢が出てツルツルとした感触をしています。
塗膜により汚れを防げますが、孔（穴）が塞がれることによって、無垢材の呼吸は機能しなくなり、
無垢材の特性としての温かさも半減してしまいます。
また、石油系の化学物質を多く含むものもあり、必ずしも住まう人や環境に優しいとは言い切れません。

一方、木部にオイルを浸透させ、表面の保護・着色をする塗料を「自然油性塗料」と言います。
無垢材の呼吸を妨げないので温かさは失われずに、木目などの風合いを生かすことができます。
自然素材から作る塗料のため、住まう人と環境に優しい点においても特徴と言えます。
自然油性塗料は木目に応じて色がのりますが、木目の独特のクセにより、一部色のりしにくい部分が出ることがございます。

【伸縮について】

■無垢材は呼吸をする生き物でもあります。この呼吸により、空間の湿度調整(調湿)を行います。
そのため、温度や湿度といった環境変化により、反りや伸縮、床においては床鳴り等が生じる場合があります。

■四季の環境変化により、冬場は乾燥する事により縮まり、夏場は湿気を吸いこむ事で伸びてしまいます。
最初の1年間の伸縮が一番大きく、環境になじんでいく事により、徐々に伸縮は納まっていく為、
1年間は経過観察をして頂きたいと思っております。
尚、生活に支障をきたす程の異常がある際は、その限りではありませんので、都度、OK-DEPOTへご相談ください。

【お手入れやメンテナンスについて】

■畳と同様に、無垢材も経年で日差し等により色に変化が生じます。メンテナンスとしてオイル塗装等お手入れを行ったり、カーテンで直射日光を遮るなど、日常でご注意いただく様、お願いいたします。

■自然油性塗料で塗装した無垢材をメンテナンスとして再度塗装を行う際は、自然油性塗料をお使いください。

《お問い合わせ先》 OK-DEPOT
TEL: 048-637-3235　FAX: 048-644-7309
MAIL: ok-depot@ok-depot.jp

Copyright OK-DEPOT co.,Ltd All Rights Reserved.